Duschen

2022

GLASFRITZ®
Glasgrosshandel

PAVONE – höchste Ansprüche an Funktionalität und Ästhetik

Mit neuen innovativen Entwicklungen im Hebesenkbereich geben wir Ihnen die Möglichkeit je nach baulicher Situation ohne Dichtungen zu verbauen.

- beidseitig 90° öffnendes Duschpendeltürband
- Hebe-Senkfunktion
- mit flächenbündiger Verschraubung
- im Senkvorgang selbst schließend
- stufenlose Nulllageneinstellung
- Tragfähigkeit (2 Bänder): 36 kg
  entsprechen einer maximalen Türflügelgröße von 900 x 2000 mm bei 8 mm Glasdicke
- optimiert für die Verbauung ohne Dichtprofil
  je nach baulicher Situation (3mm Luft zur Wand bei geänderter Glasbearbeitung mit Gehrungskante)
- Die Haltbarkeit der Beschläge wurde durch werksinterne Versuche nach DIN EN 14428:2015 5.5 geprüft.

PAVONE – Neues flächenbündiges Hebe-Senk-Pendeltürband

8390ZN

8399ZN

8392ZN

8398ZN

- alle Beschläge auch in schwarz erhältlich

- Flächenbündige Glasbefestigung für eine einfachere Reinigung

- Hebe-Senk-Funktion - Hub ca. 6 mm, nach ca. 54°
- im Senkvorgang selbstschließend
- erhöhte Dichtigkeit im abgesenkten Zustand durch höheren Anpressdruck der Dichtungen

- Bei richtiger Planung kann vollständig auf Dichtprofile verzichtet werden.
  Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie bei unseren Montagehinweisen ab Seite 142.

INFO
Bitte beachten Sie die Montagehinweise ab Seite 142.

FLAMEA+ – für die besondere Beanspruchung

- Wir empfehlen bei großen Duschanlagen mit Glasablagen zur besseren Aussteifung zu arbeiten.

FLAMEA+ – Kompromisslos: stark

Die Serie FLAMEA+ wurde für Duschen der Top-Klasse entwickelt. Die optimale Einbausituation: Ganzglasduschen in XL-Formaten. FLAMEA+ erfüllt alle ästhetischen und funktionalen Ansprüche für den Objekt- und Privatbereich.

- beidseitig 90° öffnendes Duschpendeltürband
- auf den letzten Zentimetern selbstschließend
- mittig liegender Drehpunkt und daher als Pendeltür nutzbar
- stufenlose Nulllageneinstellung
- Tragfähigkeit (2 Bänder): 45 kg
  entsprechen einer maximalen Türflügelgröße von 900 x 2000 mm bei 10 mm Glasdicke
- optimiert für die Verbauung ohne Dichtprofil
- keine sichtbare Verschraubung
- minimierte Spaltmaße und daher dichter
- Die Haltbarkeit der Beschläge wurde durch werksinterne Versuche nach DIN EN 14428:2015 5.5 geprüft.

- beim Beschlag Glas-Glas 90° sind nur Glasbohrungen im Seitenteil nötig, dadurch ist ein Einrücken des Glastürflügels nach innen möglich und der Überstand (A) kann selbst bestimmt werden.
- großzügige Ganzglassituationen sind Dank der höheren Tragkraft realisierbar.

INFO
Bitte beachten Sie die Montagehinweise ab Seite 142.

- 10% größer als FLAMEA aber 25% größere Tragfähigkeit
- durch vier Befestigungsschrauben kraftschlüssige Verbindung
- stabile Wandanschraubplatte
- keine sichtbare Befestigungsverschraubung

FLAMEA+ SAUNA – Überzeugend: hitzebeständig

Mit dem Saunabeschlag FLAMEA+-SN von Pauli + Sohn lassen sich individuelle Wellness-Oasen planen – von der kleinen Privatsauna bis hin zur großzügigen Saunalandschaft. Werkseigene Tests bestätigen die optimale Funktionalität bei Einhaltung der vorgeschriebenen Türmaße und deren Gewichte sowie der maximal zulässigen Umgebungstemperatur von 100° C.

- beidseitig 90° öffnendes Sauna-Pendeltürband
- minimierte Spaltmaße für den Einsatz im Saunabereich
- auf den letzten Zentimetern selbstschließend
- mittig liegender Drehpunkt und daher als Pendeltür nutzbar
- stufenlose Nulllageneinstellung
- hervorragende Qualität – "made in Germany" – Bei der Produktion der Saunabeschläge werden Materialien eingesetzt, welche diesen speziellen Anforderungen entsprechen und standhalten.

- keine sichtbare Verschraubung

Serie FLAMEA+ SN geeignet für Saunen

- max. Temperatur in Beschlaghöhe oben 80°C (entsprach bei Wertfestlegung einer Saunatemperatureinstellung von 100°C)
- Sauna-Pendeltürbänder und Glas sind vor Beschädigungen zu schützen. Deshalb ist bei der Planung der Saunasituation zu berücksichtigen, dass die Türflügel nicht überdrückt (max. 90°) werden dürfen.

- **Pflegehinweise**

Die Saunabeschläge dürfen nur mit warmem Wasser und einem weichen Tuch feucht abgewischt und nachgetrocknet werden. Scharfe, aggressive, alkalische oder chlorhaltige Reiniger, Scheuermittel oder Lösungsmittel dürfen nicht verwendet werden. Die Tür muss während der Reinigung mit einer Hand festgehalten werden, um ein Überdrücken zu verhindern.

NIVELLO+ und NIVELLO – Perfekt: transparent

Die Serie NIVELLO wurde für ein barrierefreies Duscherlebnis entwickelt. Das Duschtürband hebt die Tür im Öffnungsvorgang leicht an und ist im Senkvorgang selbstschließend. Darüber hinaus ist NIVELLO vielfältig einsetzbar – flächenbündig oder mit Gegenplatte: Design und Funktion stehen bei NIVELLO im Vordergrund.

- Tragfähigkeit (2 Bänder): 36 kg
  entsprechen einer maximalen Türflügelgröße von 900 x 2000 mm bei einer Glasdicke von 8 mm
- maximale Scheibengröße bei Badewannenlösungen: 1200 x 1500 mm
- Montage mit durchgehender Dichtung im Bandbereich
- Die Haltbarkeit der Beschläge wurde durch werksinterne Versuche nach DIN EN 14428:2015 5.5 geprüft.

flächenbündig

mit Gegenplatte

- Hebe-Senk-Funktion - Hub ca. 6 mm, nach ca. 54°
- im Senkvorgang selbstschließend
- erhöhte Dichtigkeit im abgesenkten Zustand durch höheren Anpressdruck der Dichtungen
- Wandbefestigung wahlweise innen oder außen
- keine sichtbare Verschraubung

NIVELLO+
innen
flächenbündig

NIVELLO+ - flächenbündig

NIVELLO+ flächenbündig ist Komfort von A wie Anwender bis V wie Verarbeiter: Das innen flächenbündige Duschtürband mit Hebe-Senk-Mechanismus lässt sich sehr gut und einfach reinigen. Die flächenbündigen Punkthalter bieten Ihnen als Verarbeiter einen komfortablen Verstellbereich von +/- 2 mm.

- Die Verschraubung erfolgt durch den Beschlagskorpus in eine massive Senkbuchse – dadurch entsteht eine besonders gute Flächenbündigkeit
- Unabhängig voneinander in jeder Richtung verstellbar (+/- 2 mm)
- Flächenbündige Glasbefestigung für eine einfache Reinigung
- Stufenlos einstellbare Nulllage
- Wandbefestigung mit Langlochverstellung
- keine sichtbare Verschraubung

NIVELLO – mit Gegenplatte

NIVELLO vereint die besonderen technischen Möglichkeiten von NIVELLO+ mit einer einfachen Glasbearbeitung durch die Verwendung von einer sehr flachen Gegenplatte. Das System spielt seine Stärken z.B. bei der Verwendung von Badewannen-Faltwänden optimal aus.

- Wand-Anschraubplatte innen oder außen
- Glasbefestigung mit Gegenplatte
- Beschlag rechts und links montierbar
- Verwendbar für 6, 8 und 10 mm Glas
- Innerhalb der Bohrung gute Verstellbarkeit
- Stufenlos einstellbare Nulllage
- Wandbefestigung mit Langlochverstellung
- keine sichtbare Verschraubung

TURA

Schwerlast - Anschlagtürband

für Oversize-Duschen

heavy-duty striker door hinge – for oversize showers

Pauli + Sohn

MADE
IN
GERMANY

Traumhafte Lösungen für große Ganzglasanlagen

fantastic solutions for large all-glass applications

Der Trend zu lichtdurchfluteten Räumen und zu großzügig gestalteten Bädern und Badelandschaften setzt sich auch in diesem Jahr ungebrochen fort. Mit der Folge, dass Ganzglastüren durch größere Abmessungen und mehr Gewicht eine höhere Traglast aufweisen. Pauli + Sohn hat für diese Anforderung das spezielle Schwerlastband „TURA" entwickelt.
Großzügige Ganzglasduschen benötigen Beschläge, die größere Kräfte aufnehmen können und dabei zugleich maximale Sicherheit bieten. Es sind in erster Linie das Gewicht und die Breite der Glastüren, die die Bandtechnik speziell in diesem Bereich vor besondere Herausforderungen stellen. Je größer eine Glastür, desto höher das Gewicht und die Beanspruchung des Anschlagtürbands. Mit der Breite der Glastür potenziert sich zudem die Hebelwirkung und das komplette Bandsystem wird stark belastet. Besondere Einbausituationen und weitere Faktoren beeinflussen ebenfalls die Größe der wirkenden Kräfte und damit die Beanspruchung der Bandtechnik.

The trend in light-flooded rooms and spacious bathrooms and also bath landscapes, continues unabated in 2019. The result is that all-glass doors must have a higher load capacity due to their larger dimensions and greater weight. Pauli + Sohn has developed the special heavy-duty hinge "TURA" for this requirement.
Spacious all-glass showers require fittings that can withstand greater forces and at the same time offer maximum safety. It is primarily the weight and width of the glass doors that pose special challenges to hinge technology, especially in this area. The larger a glass door is, the higher the weight and stress on the hinge.
With the width of the glass door, the leverage effect increases and the entire hinge system is heavily loaded. Special installation situations and other factors also influence the magnitude of the forces acting and therefore the stress on the hinge technology increases.

- Tragfähigkeit (2 Bänder):
  max. zulässiges Gewicht: 70 kg
  max. Türflügelbreite: 1200 mm
  max. Türflügelhöhe: 2700 mm
- Anschlagtürband:
  Glas–Wand / Glas–Glas
- Passende Winkelverbinder
- Stufenlose Nulllagenverstellung
- Beschlaghöhe: 122 mm
- Durchgehende Dichtung
- Anwendungsbereiche:
  Wellnessbereich, barrierefreie Bäder, Objektbereiche

- load capacity (2 hinges):
  max. permissible weight: 70 kg
  max. door panel width: 1200 mm
  max door panel height: 2700 mm
- striker door hinge:
  glass–wall / glass–glass
- matching corner brackets
- closed position is adjustable
- hinge height 122 mm
- continuous seal
- areas of application:
  wellness area, barrier-free bathrooms, public projects

Abmessungen Faltanlagen
dimensions folding systems

MADE IN GERMANY

Faltanlage 8960ZN + 8961ZN, für 8 mm Glas
folding system 8960ZN+ 8961ZN for 8 mm glass

Faltanlage 8960ZN + 8961ZN, für 10 mm Glas
folding system 8960ZN+ 8961ZN for 10 mm glass

Schöner duschen

souverän – begeisternd – puristisch

shower more beautifully

sovereign - inspiring - puristic

Mit EVERYSPACE und EVERYSPACE COMFORT haben wir den Schiebetürbeschlag für das moderne Badezimmer weitergedacht. Bei der Entwicklung lag unser Fokus auf Design, Montagefreundlichkeit und Zuverlässigkeit. Das System ist flexibel und vielseitig – einfach ideal, um beständige Werte im Objekt- und Privatbereich zu schaffen.

With EVERYSPACE and EVERYSPACE COMFORT, we have taken the sliding door hardware for the modern bathroom even further. Our focus was on design, ease of installation and reliability.
The system is flexible and versatile - simply ideal for creating lasting value in the commercial and private sectors.

Nischenduschen
niche shower

verschiedene Duschsituationen an der Badewanne
different shower situations next to the bathtub

U-Duschen
U-showers

PM-DU-0222-S05

Eckdusche 2-flügelig
corner shower 2-doors

Eckdusche
corner shower

Badewannenlösungen
bathtub solutions

Hochwertig produziert – für lange Haltbarkeit
manufactured in high quality – for long durability

MADE IN GERMANY

- Laufschiene aus hochfester Aluminiumlegierung
- Beschlagtechnik und Anbauteile aus massivem hochwertigen Zinkdruckguss
- Laufrollen aus robustem glasfaserverstärkten Polyamid

- guide rail made of high-strength aluminum alloy
- hardware and attachments made of solid, high-quality die-cast zinc
- rollers made of robust glass-fiber reinforced polyamide

- Eckverbinder aus massivem hochwertigen Zinkdruckguss
- einheitliche Gestaltung der Oberfläche mit durchgehender Hochglanz-Verchromung

- corner brackets made of solid, high-quality die-cast zinc
- uniform design of the surface with continuous, gloss chrome optic

* mit integrierter Pufferfunktion
** pulverbeschichtet für bessere Mechanik
* with integrated buffer function
** powder coated for better mechanics

Clever durchdacht – für die einfache Montage
cleverly thought-out – for easy installation

MADE IN GERMANY

Montage der Laufschiene **am Seitenteil**
assembly of the guide rail **on the side panel**

Die Laufschiene wird mechanisch auf dem Seitenteil fixiert, eine Verklebung ist nicht erforderlich.

The guide rail is mechanically fixed to the side panel, bonding is not required.

Möglichkeiten der **Befestigung**
options for **fastening**

Die Laufschiene wird nur auf dem Seitenteil fixiert, ohne Verbindung zur Wand (verklebte Stoßfuge auf Glasrückwänden möglich).
The guide rail is only clamped onto the side panel, without connection to the wall. (bonded butt-joints possible on glass back walls).

Die Laufschiene wird auf das Seitenteil geklemmt und an der Wand fest verschraubt.
The guide rail is clamped onto the side panel and screwed tightly to the wall.

Bei Eck- und U-Duschen kann die Laufschiene an einem Seitenteil fixiert werden.
For corner and U-showers, the guide rail can be attached to a side panel.

Bodenführung mit Entriegelung für leichteres Montieren und Reinigen, enorme Geräuschreduzierung durch nahezu spielfreie Einstellmöglichkeit der Glasdicken
floor guide with release for easier mounting and cleaning, enormous noise reduction due to almost play-free adjustment possibility of the glass thicknesses

Das System wird unten mit einer Sichtblende (Chromoptik) geschlossen.
The system is concluded at the bottom with a cover panel (gloss chrome optic).

Zubehör
accessories

Griffe **ohne** Glasbohrung
door handle **no glass hole** necessary

Art.-Nr.: | art no.:
8822MS_-MG

Art.-Nr.: | art no.:
8822MS_-SG250

Art.-Nr.: | art no.:
8822MS_-SG400

Musterständer
sample stand

Art.-Nr.: | art no.: C92

Griffe **mit** Glasbohrung
door handle **glass hole** necessary

Art.-Nr.: | art no.:
8514MS_

Art.-Nr.: | art no.:
8277MS_

Art.-Nr.: | art no.:
8278MS_

Art.-Nr.: | art no.:
8371MS_

Dichtprofile
sealing profiles

Art.-Nr.: | art no.:
8861KU0-8-2500

Art.-Nr.: | art no.:
8850KU0-8-2010

Art.-Nr.: | art no.:
8851KU0-8-2010

Art.-Nr.: | art no.:
8891KU0-8-2010

Art.-Nr.: | art no.:
8535E6EV5

Zubehör
accessories

Montagehilfen
installation aids

Montagehilfe für Randabstände
installation aid for edge distances
Art.-Nr.: | art no.: 8820-87

Montagehilfe für Griffe
installation aid for handles
Art.-Nr.: | art no.: 8822KU-ML

Drehmomentschlüssel mit Einstellskala (2,5–25 Nm), automatisch auslösend
torque wrench with setting scale (2,5–25 Nm), automatic triggering
Art.-Nr.: | art no.: 8001ST8

Zum Unterlegen der Seitenteile: transparenter Weich-PVC
(100 x 80 mm, in 2 und 3 mm Stärke)
soft PVC to support the side panels
(100x80 mm, in 2 and 3 mm thickness)
Art.-Nr.: | art no.: 8870KU0

Nischenduschen **– Typ 104 L/R** (Beispiel: Tür schließt links)
niche showers **– type 104 L/R** (example: door closes left)

MADE IN GERMANY

*** Standard 1.050 mm
*** standard 1.050 mm

Legende:

LM	=	Lichtes Maß
DW	=	Duschwanne
GH	=	Gesamthöhe
TF	=	Türflügel
TB	=	Türbreite
TH	=	Türhöhe
ST	=	Seitenteil
STB	=	Seitenteilbreite
STH	=	Seitenteilhöhe
DM	=	Durchgangsmaß
ÜL	=	Überlappung Seitenteil/Tür (** empfohlen 40 mm)
ES	=	Einstand Tür Seitenteil (empfohlen 60 mm)
SA	=	Stopperabstand
D	=	Dichtung
RA	=	Randabstand
WEM	=	Wanneneinrückmaß
X	=	Detail Glas-Wand-Abstand (je nach Beschlag/Profil)

legend:

LM	=	total clearance
DW	=	shower tray
GH	=	total height
TF	=	door panel
TB	=	door width
TH	=	door height
ST	=	side panel
STB	=	side panel width
STH	=	side panel height
DM	=	threshold dimension
ÜL	=	side panel door overlap (**recommended 40 mm)
ES	=	side panel door overlap (recommended 60 mm)
SA	=	stopper distance
D	=	seal
RA	=	edge distance
WEM	=	tray inset dimension
X	=	detail of side panel mounting (depending on hardware)

MADE
IN
GERMANY

Einflüglige Nischen-Situation – bis 1200 mm - 8563VA-V | 8564VA-V | 8565VA-V
bis 2000 mm - 8557VA-V | 8558VA-V | 8559VA-V

MADE IN GERMANY

Abb. zeigt Version Einfachlaufrohr 8564VA-V

Abb. zeigt Version Doppellaufrohr 8557VA-V

DM = (LM + (20 mm - Dichtprofil))/2 - 80 mm
Beispiel: DM = (1150 + (20 mm - 10))/2 - 80 mm
DM = 500 mm

Bei der Bestellung werden lichtes Maß (LM) und Duschhöhe (DH) **benötigt.**

Dichtprofil Abzugsmaß: **10 mm**

Set 8563VA-V: Einfachlaufrohr, Nische, U-Profil, bis 1200 mm
Set 8557VA-V: Doppellaufrohr, Nische, U-Profil, bis 2000 mm

Set 8564VA-V: Einfachlaufrohr, Nische, Wandhalter erhaben, bis 1200 mm
Set 8558VA-V: Doppellaufrohr, Nische, Wandhalter erhaben, bis 2000 mm

Set 8565VA-V: Einfachlaufrohr, Nische, Wandhalter flächenbündig, bis 1200 mm
Set 8559VA-V: Doppellaufrohr, Nische, Wandhalter flächenbündig, bis 2000 mm

SB = Seitenteilbreite TB = Türbreite DM = Durchgangsmaß LM = Lichtes Maß

Eckduschen bis 1000 x 1000 mm – 8560VA-_/ 8561VA-_/ 8562VA-_

MADE IN GERMANY

Abb. zeigt Version Einfachlaufrohr 8562VA-V mit flächenbündigen Wandhaltern

Bei der Bestellung werden Duschhöhe (DH) Duschtassenbreite(DTB), Duschtassentiefe(DTT) und Wanneneinrückmaß (WEM) benötigt.

Set 8560VA-900: Einfachlaufrohr, Eckdusche, U-Profil, für Duschtasse 900 x 900 mm
Set 8560VA-1000: Einfachlaufrohr, Eckdusche, U-Profil, für Duschtasse 1000 x 1000 mm
Set 8560VA-V: Einfachlaufrohr, Eckdusche, U-Profil, variabel bis 1000x1000 mm

Set 8561VA-900: Einfachlaufrohr, Eckdusche, Wandhalter erhaben, für Duschtasse 900 x 900 mm
Set 8561VA-1000: Einfachlaufrohr, Eckdusche, Wandhalter erhaben, für Duschtasse 1000 x 1000 mm
Set 8561VA-V: Einfachlaufrohr, Eckdusche, Wandhalter erhaben, variabel bis 1000x1000 mm

Set 8562VA-900: Einfachlaufrohr, Eckdusche, Wandhalter flächenbündig, für Duschtasse 900 x 900 mm
Set 8562VA-1000: Einfachlaufrohr, Eckdusche, Wandhalter flächenbündig, für Duschtasse 1000 x 1000 mm
Set 8562VA-V: Einfachlaufrohr, Eckdusche, Wandhalter flächenbündig, variabel bis 1000x1000 mm

SB = Seitenteilbreite TB = Türbreite DM = Durchgangsmaß WEM = Wanneneinrückmaß DTB = Duschtassenbreite DTT = Duschtassentiefe

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8380ZN5 8380ZN1 8380ZNPVD22	glanzverchromt mattverchromt Edelstahleffekt	8/10 mm	Winkelverbinder NIVELLO+, Glas-Wand 90°, flächenbündig	Lasche außen mit Langlochverstellung, Abdeckkappe, Punkthalter ± 2 mm in jede Richtung verstellbar	1/2 MADE IN GERMANY

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8381ZN5 8381ZN1 8381ZNPVD22	glanzverchromt mattverchromt Edelstahleffekt	8/10 mm	Winkelverbinder, Glas-Wand 90° flächenbündig	Lasche innen mit Langlochverstellung, Abdeckkappe, Punkthalter ± 2 mm in jede Richtung verstellbar	1/2 MADE IN GERMANY

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8382ZN5 8382ZN1 8382ZNPVD22	glanzverchromt mattverchromt Edelstahleffekt	8/10 mm	Winkelverbinder, NIVELLO+, Glas-Glas 90°, flächenbündig	Abdeckkappe, Punkthalter ± 2 mm in jede Richtung verstellbar	1/2 MADE IN GERMANY

ST = Seitenteil TF = Türflügel W = Wand

Boden-Decken-Spanner

Der Boden-Deckenspanner ist geeignet für die Befestigung von Duschtürbändern, Winkelverbindern und U-Profilen.

- Oberfläche: glanzeloxiert (E6/EV5)
- Länge: 3000 mm
- Rohr in der Länge kürzbar
- Rohr 69x29 mm

Art.-Nr.	Oberfläche	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8885E6EV5-3000	glanzeloxiert	Boden-Deckenspanner	Material: Aluminium, Länge: 3000 mm, Rohr 69x29 mm, Materialstärke: 5 mm Rohr in der Länge kürzbar	1/1

Hinweis: Bei der Befestigung von Türflügeln an Trennwandstützen, sprechen Sie bitte mit unserer Anwendungstechnik bezüglich der möglichen Türgrößen. Wir helfen Ihnen gerne weiter!

Art.-Nr.	Oberfläche	Artikelbezeichnung	Hinweis	VE/Stück
8887E6EV1-12	Alu-Optik	Adapter-Platte	Damit die Wassersperre im Bad durch das nachträgliche Anbohren der unteren Befestigungsplatte nicht verletzt wird, sollte der Fliesenleger den Befestigungsadapter vorher in den Bodenaufbau einarbeiten und entsprechend der Beanspruchungsklasse die richtige Feuchtraumabdichtung nach den anerkannten Richtlinien ausführen.	1/1

Rohrlänge 1000 mm, beliebig kürzbar

DESIGNED IN GERMANY

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8444MS7-1000	glanzverchromt Rohr Aluminium-spezialgebeizt-glanzeloxiert	6-10 mm	Stabilisationsstange Glas-Wand	1/1

Rohrlänge 1000 mm, beliebig kürzbar

DESIGNED IN GERMANY

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8445MS7-1000	glanzverchromt Rohr Aluminium-spezialgebeizt-glanzeloxiert	6-10 mm	Stabilisationsstange Glas-Glas	1/1

Rohrlänge 460 mm, beliebig kürzbar

DESIGNED IN GERMANY

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8447MS7-460	glanzverchromt Rohr Aluminium-spezialgebeizt-glanzeloxiert	6-10 mm	Stabilisationsstange Glas-T-Stück-Verbinder	1/1

Rohrlänge 460 mm, beliebig kürzbar

DESIGNED IN GERMANY

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8446MS7-460	glanzverchromt Rohr Aluminium-spezialgebeizt-glanzeloxiert	6-10 mm	Stabilisationsstange Glas-Wand 45°	1/1

Rohrlänge 1000 mm, beliebig kürzbar

DESIGNED IN GERMANY

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8494MS7-1000	glanzverchromt/ Rohr Aluminium-spezialgebeizt-glanzeloxiert	6-10 mm	Stabilisationsstange Glas-Wand	1/1

Rohrlänge 1000 mm, beliebig kürzbar

DESIGNED IN GERMANY

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8495MS7-1000	glanzverchromt/ Rohr Aluminium-spezialgebeizt-glanzeloxiert	6-10 mm	Stabilisationsstange Glas-Glas	1/1

Rohrlänge 460 mm, beliebig kürzbar

DESIGNED IN GERMANY

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8497MS7-460	glanzverchromt/ Rohr Aluminium-spezialgebeizt-glanzeloxiert	6-10 mm	Stabilisationsstange Glas-T-Stück-Verbinder	1/1

Rohrlänge 460 mm, beliebig kürzbar

DESIGNED IN GERMANY

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8496MS7-460	glanzverchromt/ Rohr Aluminium-spezialgebeizt-glanzeloxiert	6-10 mm	Stabilisationsstange Glas-Wand 45°	1/1

Zubehör – Stabilisationsstangen

Rohrlänge 1500 mm, beliebig kürzbar, Befestigung mit Durchgangsbohrung am Glas

DESIGNED IN GERMANY

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8498MS7-1500	glanzverchromt/ Rohr Aluminium-spezialgebeizt-glanzeloxiert	6-10 mm	Stabilisationsstange Glas-Wand	1/1

Rohrlängen beliebig kürzbar

Art.-Nr.	Oberfläche	Länge	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8688-5E6EV5-460	Aluminium-spezialgebeizt-glanzeloxiert	460 mm	Stabilisationsstange, Rohr	1/1
8688-5E6EV5-1000	Aluminium-spezialgebeizt-glanzeloxiert	1000 mm		
8688-5E6EV5-1500	Aluminium-spezialgebeizt-glanzeloxiert	1500 mm		
8688-5E6EV5-2000	Aluminium-spezialgebeizt-glanzeloxiert	2000 mm		
8688-5E6EV1-1000	Alu-Optik (silberfarbig eloxiert)	1000 mm		
8688-5E6EV1-1500	Alu-Optik (silberfarbig eloxiert)	1500 mm		
8688-5MS7-1000	glanzverchromt	1000 mm		
8688-5MSPVD20-500	Gold-Optik	500 mm		
8688-5MSPVD20-1000	Gold-Optik	1000 mm		
8688-5MSPVD35-500	schwarz matt	500 mm		
8688-5MSPVD35-1000	schwarz matt	1000 mm		
8688-5MSPVD36-500	schwarz glänzend	500 mm		
8688-5MSPVD36-1000	schwarz glänzend	1000 mm		
8688-5AL35-500	RAL9005 schwarz matt	500 mm		
8688-5AL35-1000	RAL9005 schwarz matt	1000 mm		
8688-5AL36-500	RAL9005 schwarz glänzend	500 mm		
8688-5AL36-1000	RAL9005 schwarz glänzend	1000 mm		

DESIGNED IN GERMANY

Stabilisierungswinkel | stabilizing angle bracket

DESIGNED IN GERMANY

Merkmale

Stabilisierungswinkel mit Langlochverstellung an der Wandseite, aufsteckbar auf Glasoberkante, keine Glasbearbeitung, verdeckte Verschraubung

features

stabilizing angle bracket with oblong hole for adjustment on the wall side, attachable to the top edge of the glass, no glass processing necessary, concealed screws

Stabilisierungswinkel | stabilizing angle bracket	
Art.-Nr. article no	Glasdicke glass thickness
8449MS7-L	6/8/10 mm

Oberfläche | finish:
MS7 = glanzverchromt | gloss chrome
MS10 = mattverchromt | matt chrome
MSPVD22 = Edelstahleffekt | stainless steel optic
MSPVD35 = Schwarz matt | black matt
MSPVD36 = Schwarz glänzend | black gloss

Stabilisierungswinkel | stabilizing angle bracket	
Art.-Nr. article no	Glasdicke glass thickness
8449MS7-R	6/8/10 mm

Oberfläche | finish:
MS7 = glanzverchromt | gloss chrome
MS10 = mattverchromt | matt chrome
MSPVD22 = Edelstahleffekt | stainless steel optic
MSPVD35 = Schwarz matt | black matt
MSPVD36 = Schwarz glänzend | black gloss

Nischenduschen
niche showers

Nischenduschen
niche showers

Eckduschen
corner showers

Fünfeckduschen*
pentagonal showers*

Badewannen
bathtubs

*nicht mit Fardello möglich
*not possible with Fardello

Stabilisierungsstange

Stabilizer

Stabilisierungsstange Edelstahl Ø 30 mm
(Preis beinhaltet Länge bis 500 mm)

- für Glasstärke 8 - 10 mm
- einfache Montage durch geteilte Glasklemme
- Befestigungsmaterial für die Decke bauseits
- nicht kürzbar!
- auch in polierter Version lieferbar

Wir benötigen von Ihnen den lichten Abstand zwischen Glas Oberkante bis Decke!

Stabilizer stainless steel Ø 30 mm
(Price includes a length up to 500 mm)

- for glass thickness 8 - 10 mm
- The clamp is devided into two pieces für simply mounting
- mounting material for the ceiling is provided by the customer
- length cannot be shortened!
- also in polished version available

Please give us the distance between the top edge of the glass and the ceiling!

Es gibt 3 verschiedene Befestigungarten an der Decke zur Auswahl:

3370.0500.AL mit Langlochadapter und U-Scheibe Ø 50 x 2 mm (siehe großes Foto)

3370.0500.AP mit Anschraubplatte Ø 60 x 6 mm (sichtbare Schrauben)

3370.0500.AD mit Anschraubplatte und Abdeckung Ø 60 x 8 mm
(Schrauben abgedeckt)

3371

Edelstahl-Klemmhalterung Ø 30 mm

Gesamthöhe: 65 mm
Schlitztiefe: 20 mm
Schlitzbreite: 10,8 mm
Befestigung: Innenadapter M8

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8299MS7	glanzverchromt	6-12 mm	Glastürknopf einseitig	1/1
8299MS10	mattverchromt			
8299MSPVD22	Edelstahleffekt			

DESIGNED IN GERMANY

Black EDITION

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8298MS7	glanzverchromt	6-12 mm	Glastürknopf beidseitig	1/1
8298MS10	mattverchromt			
8298MSPVD22	Edelstahleffekt			
8298MS35	RAL9005 Schwarz Matt			
8298MS36	RAL9005 Schwarz glänzend			

DESIGNED IN GERMANY

Black EDITION

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8293MS7	glanzverchromt	6-12 mm	Glastürknopf einseitig, mit Gummianschlag	1/1
8293MS10	mattverchromt			
8293MSPVD22	Edelstahleffekt			
8293MSPVD35	schwarz matt			
8293MSPVD36	schwarz glänzend			

DESIGNED IN GERMANY

Black EDITION

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8294MS7	glanzverchromt	6-12 mm	Glastürknopf beidseitig, mit Gummianschlag	1/1
8294MS10	mattverchromt			
8294MSPVD22	Edelstahleffekt			
8294MSPVD35	schwarz matt			
8294MSPVD36	schwarz glänzend			

DESIGNED IN GERMANY

EDELSTAHL Rost frei STAINLESS STEEL

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8502VA	Edelstahl	6-8 mm	Glastürknopf einseitig	1/1

MADE IN GERMANY

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8288MS7	glanzverchromt	6-12 mm	Glastürknopf beidseitig	1/10

DESIGNED IN GERMANY

*Bei 8 mm Glas

Black EDITION Gold EDITION

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8278MS7	glanzverchromt	6-10 mm	Glastürgriff beidseitig	1/1
8278MS10	mattverchromt			
8278MSPVD22	Edelstahleffekt			
8278MS7-A	glanzverchromt	6-10 mm	Glastürgriff beidseitig	1/1
8278MSPVD20-A	Gold-Optik		ohne Logoeindruck	
8278MSPVD35-A	schwarz matt			
8278MSPVD36-A	schwarz glänzend			

DESIGNED IN GERMANY

*Bei 8 mm Glas

Black EDITION

Artikel-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8273MS7	glanzverchromt	6-10 mm	Glastürgriff einseitig	1/2
8273MS10	mattverchromt		mit Gummianschlag	
8273MSPVD22	Edelstahleffekt		einseitig	
8273MSPVD35-A	schwarz matt			
8273MSPVD36-A	schwarz glänzend			

DESIGNED IN GERMANY

*Bei 8 mm Glas

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8275MS7	glanzverchromt	6-10 mm	Glastürgriff einseitig	1/1
8275MS10	mattverchromt			
8275MSPVD22	Edelstahleffekt			

DESIGNED IN GERMANY

Black EDITION

Artikel-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8271MS7	glanzverchromt	6-10 mm	Glastürgriff einseitig	1/2
8271MS10	mattverchromt		mit Gummianschlag	
8271MSPVD22	Edelstahleffekt		einseitig	
8271MSPVD35-A	schwarz matt			
8271MSPVD36-A	schwarz glänzend			

DESIGNED IN GERMANY

Bohrlochabstände für:

8273MS

8271MS

*Bei 8 mm Glas

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8378MS7	glanzverchromt	6-10 mm	Glastürgriff beidseitig	1/1

DESIGNED IN GERMANY

*Bei 8 mm Glas

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8252MS7	glanzverchromt	6-10 mm	Glastürgriff beidseitig	1/1

DESIGNED IN GERMANY

Black EDITION

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8379ZN5	glanzverchromt	8-10 mm	Glastürgriff flächenbündig	1/1
8379ZN1	mattverchromt			
8379ZNPVD22	Edelstahleffekt			
8379ZNPVD35	schwarz matt			
8379ZNPVD36	schwarz glänzend			

MADE IN GERMANY

Serie FLAMEA+ SN geeignet für Saunen

Black EDITION Gold EDITION

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8373MS7-HEM	glanzverchromt/ Holz (Hemlock)	6-10 mm	Glastürgriff für Sauna-Anwendungen	1/1
8373MS10-HEM	mattverchromt/ Holz (Hemlock)			
8373MSPVD22-HEM	Edelstahleffekt/ Holz (Hemlock)			
8373MSPVD20-HEM	Gold-Optik/ Holz (Hemlock)			
8373MSPVD35-HEM	schwarz matt			
8373MSPVD36-HEM	schwarz glänzend			

DESIGNED IN GERMANY

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8276ZN5	glanzverchromt	6-10 mm	Glastürgriff einseitig	1/1
8276ZN1	mattverchromt			
8276ZNPVD22	Edelstahleffekt			

MADE IN GERMANY

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8277ZN5	glanzverchromt	6-10 mm	Glastürgriff beidseitig	1/1
8277ZN1	mattverchromt			
8277ZNPVD22	Edelstahleffekt			
8277ZN5-A	glanzverchromt	6-10 mm	Glastürgriff beidseitig	1/1
8277ZN1-A	mattverchromt		ohne Logoeindruck	
8277ZNPVD22-A	Edelstahleffekt			
8277ZNPVD35-A	schwarz matt			
8277ZNPVD36-A	schwarz glänzend			
8277ZN35-A	RAL9005 schwarz matt			
8277ZN36-A	RAL9005 schwarz glänzend			

MADE IN GERMANY

*Bei 8 mm Glas

Gold EDITION Black EDITION

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8297MS7-50	glanzverchromt	6-12 mm	Glastürgriff beidseitig	1/1
8297MS10-50	mattverchromt			
8297MSPVD22-50	Edelstahleffekt			
8297MSPVD20-50	Gold			
8297MSPVD35-50	schwarz matt			
8297MSPVD36-50	schwarz glänzend			
8297MS35-50	RAL9005 schwarz matt			
8297MS36-50	RAL9005 schwarz glänzend			

DESIGNED IN GERMANY

Übersicht Dicht- und Schwallschutzprofile

Dichtprofil mit Schwallschutz

Dichtprofil ohne Schwallschutz

Dichtprofil Chromdekor

Magnet-Dichtprofil Chromdekor

Dichtprofil Glas-Wand mit Trägerprofil

Dichtprofil Glas-Glas

Übersicht Dicht- und Schwallschutzprofile

Wannenanschlussprofil

Schwallschutz

Wandanschlussprofil

Dichtprofile Glas-Glas 90°

Dichtprofile Glas-Glas 135°

Dichtprofile Glas-Glas 180°

Dichtprofile Glas-Glas 180°, überlappend

Dichtprofile Chromdekor

Dichtprofile für den unteren Wannenanschluss

Art.-Nr. 8864KU0-8-2010
für 6 und 8 mm Glas in Verbindung mit dem Schwallschutzprofil (Art.-Nr. 8535E6EV5)

Art.-Nr. 8864KU0-8-2010
für 6 und 8 mm Glas in Verbindung mit dem Acrylhalbrundstab (Art.-Nr. 8538KU5, Radius = 5 mm)

Art.-Nr. 8864KU0-8-2010
für 6 und 8 mm Glas in Verbindung mit dem Acrylhalbrundstab (Art.-Nr. 8539KU5, Radius=10 mm)

Art.-Nr. 8866KU0-8-2010
für 6 und 8 mm Glas

Art.-Nr. 8863KU0-8-2010
für 6 und 8 mm Glas

Art.-Nr. 8864KU0-12-2500
für 10 und 12 mm Glas

Art.-Nr. 8864KU0-12-2500
für 10 und 12 mm Glas in Verbindung mit dem Schwallschutzprofil (Art.-Nr. 8535E6EV5)

Art.-Nr. 8864KU0-12-2500
für 10 und 12 mm Glas in Verbindung mit dem Acrylhalbrundstab (Art.-Nr. 8538KU5, Radius = 5 mm)

Art.-Nr. 8864KU0-12-2500
für 10 und 12 mm Glas in Verbindung mit dem Acrylhalbrundstab (Art.-Nr. 8539KU5, Radius=10mm)

Art.-Nr. 8876KU0-12-2500
für 10 und 12 mm Glas

Art.-Nr. 8590E6EV5-2010
Schwallschutzprofil in eckiger Version Länge 2010 mm mit Dichtprofil 8864KU0-8-2010

Art.-Nr. 8879KU0-8-2010
für 8 mm Glas in Verbindung mit dem Schwallschutzprofil (Art.-Nr. 8535E6EV5)

Achtung! Ist für Endstücke links + rechts und Schwallschutz-Eckverbinder 90° auszuschneiden!

Art.-Nr. 8879KU0-8-2010
für 8 mm Glas in Verbindung mit dem Acrylhalbrundstab (Art.-Nr. 8538KU5, Radius = 5 mm)

Art.-Nr. 8879KU0-8-2010
Für 8mm Glas in Verbindung mit dem Schwallschutzprofil Art.: 8590E6EV5-2010

Achtung! Ist für den 90° Eckverbinder auszuschneiden, alle anderen Abdeckkappen passen nicht!

Dichtprofile für den unteren Wannenanschluss, gebogen

Art.-Nr. 8868KU0-8-R500
für 6 und 8 mm Glas in Verbindung mit gebogenen Schwallschutzprofil für Wannenradius R500-550
Abwicklung = 1194 mm
(Art.-Nr. 8881und 8882-R500)

Art.-Nr. 8881E6/EV5-R500
Art.-Nr. 8882E6/EV5-R550
Art.-Nr. 8881E0/14-R500
Art.-Nr. 8882E0/14-R550

Art.-Nr. 8867KU0-8-R500
gebogen für Wannenradius R500 - 550
für 6 und 8 mm Glas
Abwicklung = 1194 mm

* außen

***Art.-Nr.-Material/Oberfläche:** E6/EV5 = Aluminium spezialgebeizt glanzeloxiert; E0/14 = Aluminium weiß pulverbeschichtet, RAL 9016; KU0 = Kunststoff naturfarbig-opak
Achtung: Die hier dargestellten Abzugsmaße gelten nur für 8 bzw. 10 mm Glas! Abzugsmaß bei 6 bzw. 12 mm auf Anfrage!

Dichtprofile für Glas-Glas 90°

Art.-Nr. 8861KU0-8-2010
Art.-Nr. 8861KU0-8-2500
für 6 und 8 mm Glas für ein ein- und beidseitig zu öffnendes Duschtürband

Art.-Nr. 8861KU0-12-2500
Art.-Nr. 8861KU0-12-3000
für 10 und 12 mm Glas für ein ein- und beidseitig zu öffnendes Duschtürband

Art.-Nr. 8855KU0-8-2010
Art.-Nr. 8855KU0-8-2500
für 6 und 8 mm Glas für ein einseitig nach außen hin öffnendes Duschtürband

Art.-Nr. 8851KU0-8-2010
Art.-Nr. 8851KU0-8-2500
für 6 und 8 mm Glas für ein einseitig nach außen hin öffnendes Duschtürband

Art.-Nr. 8851KU0-12-2500
für 10 und 12 mm Glas für ein einseitig nach außen hin öffnendes Duschtürband

Art.-Nr. 8849KU0-8-2500
für 6 und 8 mm Glas für ein ein- und beidseitig zu öffnendes Duschtürband

Dichtprofile für Glas-Glas 135°

Art.-Nr. 8860KU0-8-2010
Art.-Nr. 8860KU0-8-2500
für 6 und 8 mm Glas für ein einseitig zu öffnendes Duschtürband

Art.-Nr. 8875KU0-12-2500
für 10 und 12 mm Glas für ein ein- und beidseitig zu öffnendes Duschtürband

Art.-Nr. 8853KU0-8-2010
Art.-Nr. 8853KU0-8-2500
für 6 und 8 mm Glas für ein einseitig nach außen hin öffnendes Duschtürband

Art.-Nr. 8861KU0-12-2500
Art.-Nr. 8861KU0-12-3000
für 10 und12 mm Glas für ein beidseitig zu öffnendes Duschtürband

***Art.-Nr.-Material/Oberfläche:** KU0 = Kunststoff naturfarbig-opak

Achtung: Die hier dargestellten Abzugsmaße gelten nur für 8 bzw. 10 mm Glas! Abzugsmaß bei 6 bzw. 12 mm auf Anfrage!

Dichtprofile für Glas-Glas 180°

Art.-Nr. 8850KU0-8-2010
Art.-Nr. 8850KU0-8-2500
für 6 und 8 mm Glas für ein beidseitig öffnendes Duschtürband

Art.-Nr. 8850KU0-12-2500
für 10 und 12 mm Glas für ein beidseitig öffnendes Duschtürband

Art.-Nr. 8852KU0-8-2010
Art.-Nr. 8852KU0-8-2500
für 6 und 8 mm Glas für ein einseitig öffnendes Duschtürband

Art.-Nr. 8852KU0-12-2500
für 10 und 12 mm Glas für ein einseitig öffnendes Duschtürband

Art.-Nr. 8854KU0-8-2010
Art.-Nr. 8854KU0-8-2500
für 6 und 8 mm Glas für ein einseitig öffnendes Duschtürband

Art.-Nr. 8869KU0-12-2500
für 10 und 12 mm Glas für ein einseitig öffnendes Duschtürband

Art.-Nr. 8856KU0-8-2010
Art.-Nr. 8856KU0-8-2500
für 6 und 8 mm Glas für ein einseitig öffnendes Duschtürband

Art.-Nr. 8857KU0-8-2010
Art.-Nr. 8857KU0-8-2500
für 6 und 8 mm Glas für ein einseitig öffnendes Duschtürband

Art.-Nr. 8857KU0-12-2500
für 10 und 12 mm Glas für ein einseitig öffnendes Duschtürband

Art.-Nr. 8861KU0-8-2010
Art.-Nr. 8861KU0-8-2500
für 6 und 8 mm Glas für ein beidseitig öffnendes Duschtürband

Art.-Nr. 8861KU0-12-2500
Art.-Nr. 8861KU0-12-3000
für 10 und 12 mm Glas für ein beidseitig öffnendes Duschtürband

Dichtprofile für Glas-Glas 180° überlappend

Art.-Nr. 8858KU0-8-2010
Art.-Nr. 8858KU0-8-2500
für 6 und 8 mm Glas für ein einseitig nach außen öffnendes Duschtürband

***Art.-Nr.-Material/Oberfläche:** KU0 = Kunststoff naturfarbig-opak
Achtung: Die hier dargestellten Abzugsmaße gelten nur für 8 bzw. 10 mm Glas! Abzugsmaß bei 6 bzw. 12 mm auf Anfrage.

Dichtprofil für Glas-Glas, Gradzahl flexibel

Art.-Nr. 8874KU0-8-2010
Art.-Nr. 8874KU0-8-2500
für 6 und 8 mm Glas für ein einseitig nach außen hin öffnendes Duschtürband

Anwendung 180°

Anwendung 135°

Anwendung 90°

Abzugsmaße für 8mm Glas

Einbauwinkel	Abzugsmaß
90°	22 mm
105°	21 mm
120°	19 mm
135°	18 mm
150°	16 mm
165°	16 mm
180°	15,5 mm

Dichtprofile für den seitlichen Wandanschluss 90° (Beschlagseite)

Art.-Nr. 8862KU0-8-2010
Art.-Nr. 8862KU0-8-2500
für 6 und 8 mm Glas als Wanddichtung für ein einseitig nach außen öffnendes Duschtürband

Art.-Nr. 8876KU0-12-2500
für 10 und12 mm Glas für ein beidseitig öffnendes Duschtürband

Art.-Nr. 8861KU0-8-2010
Art.-Nr. 8861KU0-8-2500
für 6 und 8 mm Glas als Wanddichtung für ein beidseitig öffnendes Duschtürband

Art.-Nr. 8861KU0-12-2500
Art.-Nr. 8861KU0-12-3000
für 10 und 12 mm Glas als Wanddichtung für ein beidseitig öffnendes Duschtürband

Dichtprofile für den seitlichen Wandanschluss 90° (Griffseite)

Art.-Nr. 8861KU0-8-2010
Art.-Nr. 8861KU0-8-2500
für 6 und 8 mm Glas als Wanddichtung für ein beidseitig öffnendes Duschtürband

Art.-Nr. 8861KU0-12-2500
Art.-Nr. 8861KU0-12-3000
für 10 und 12 mm Glas als Wanddichtung für ein beidseitig öffnendes Duschtürband

Art.-Nr. 8876KU0-12-2500
für 10 und12 mm Glas für ein beidseitig öffnendes Duschtürband

***Art.-Nr.-Material/Oberfläche:** KU0 = Kunststoff naturfarbig-opak
Achtung: Die hier dargestellten Abzugsmaße gelten nur für 8 bzw. 10 mm Glas! Abzugsmaß bei 6 bzw. 12 mm auf Anfrage!

Trägerprofil für Türanschlag

Art.-Nr. 8880_*-2010

Länge = 2010 mm, Oberflächen siehe Art.-Nr.-Endung

Art.-Nr. 8880_*-2500

Länge = 2500 mm, Oberflächen siehe Art.-Nr.-Endung

***Art.-Nr.-Material/Oberfläche:** E6/EV1 = Aluminium spezialgebeizt naturfarbig eloxiert; E6/EV5 = Aluminium spezialgebeizt glanzeloxiert; E1/23 = Aluminium geschliffen silberfarbig eloxiert (Edelstahleffekt); KU0 = Kunststoff naturfarbig-opak

Trägerprofil für Dichtprofil

Bohrungsabstände

Anwendungen Trägerprofil

mit Dichtprofil 8850KU-8
und Trägerprofil 8883E6EV1-8

mit Dichtprofil 8852KU-8
und Trägerprofil 8883E6EV1-8

mit Dichtprofil 8857KU-8
und Trägerprofil 8883E6EV1-8

mit Dichtprofil 8856KU-8
und Trägerprofil 8883E6EV1-8

Art.-Nr. 8883E6EV1-8-2500

***Ar.-Nr.-Material/Oberfläche:** E6/EV1 = Aluminium spezialgebeizt naturfarbig eloxiert

Achtung: Die hier dargestellten Abzugsmaße gelten nur für 8 bzw. 10 mm Glas! Abzugsmaß bei 6 bzw. 12 mm auf Anfrage!

Dichtprofile Chromdekor

Art.-Nr. 8851KU7-8-2010
Dichtprofil für Glas-Glas 90°
für 6 und 8 mm Glas für ein ein-
seitig zu öffnendes Duschtürband

Art.-Nr. 8875KU7-8-2010
Dichtprofil für Glas-Glas 135°
für 6 und 8 mm Glas für ein ein- und
beidseitig zu öffnendes Duschtürband

Art.-Nr. 8850KU7-8-2010
Dichtprofil für Glas-Glas 180°
für 6 und 8 mm Glas für ein ein- und
beidseitig zu öffnendes Duschtürband

Art.-Nr. 8852KU7-8-2010
Dichtprofil für Glas-Glas 180°
für 6 und 8 mm Glas für ein ein-
seitig öffnendes Duschtürband

Art.-Nr. 8861KU7-8-2010
Dichtprofil für den seitlichen Wand-
anschluss 90° (Beschlagseite)
für 6 und 8 mm Glas für ein ein- und
beidseitig zu öffnendes Duschtürband

***Art.-Nr.-Material/Oberfläche:** KU7 = Kunststoff glanzverchromt

Schwallschutzprofile

Art.-Nr. SET-8535E6EV5-1860
Art.-Nr. SET-8535E0/14-1860
Schwallschutzprofil in einer Länge von 1860 mm,
inkl. 1x Endstück links, 1x Endstück rechts, 1x Schwallschutz-Eckverbindung 90°

Art.-Nr. 8535AL35-1400
Art.-Nr. 8535AL36-1400
Schwallschutzprofil in einer Länge von 1400 mm

Art.-Nr. SET-8536E6EV5-90
Art.-Nr. SET-8536E0/14-90
1x Endstück links, 1x Endstück rechts, 1x
Schwallschutz-Eckverbindung 90°

Art.-Nr. 8538KU5
Schwallschutzprofil (Acrylstab)
in einer Länge von 2000 mm

Art.-Nr. 8539KU5
Schwallschutzprofil (Acrylstab)
in einer Länge von 2000 mm

Art.-Nr. 8590E6EV5-2010
Schwallschutzprofil in eckiger Version, Länge 2010 mm
Art.-Nr. 8590AL35-1400
Art.-Nr. 8590AL36-1400
Schwallschutzprofil in eckiger Version, Länge 1400 mm

***Art.-Nr.-Material/Oberfläche:** E6/EV5 = Aluminium spezialgebeizt glanzeloxiert; E0/14 = Aluminium weiß pulverbeschichtet RAL 9016; KU5 = Kunststoff glasklar; AL35 = schwarz matt (RAL9005); AL36 = schwarz glänzend (RAL9005);

Achtung: Die hier dargestellten Abzugsmaße gelten nur für 8 bzw. 10 mm Glas! Abzugsmaß bei 6 bzw. 12 mm auf Anfrage!

8376MS7

8377MS7

8376MS7

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8376MS7	glanzverchromt	8-10 mm	Handtuchhalter flächenbündig	1/1

DESIGNED IN GERMANY

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8377MS7	glanzverchromt	8-10 mm	Handtuchhalter erhaben	1/1

DESIGNED IN GERMANY

Aufsteckbar auf die Glaskante, keine Bearbeitung notwendig

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8696MS7	glanzverchromt	8-10 mm	Handtuchhalter	1/1
8696MS10	mattverchromt			
8696MSPVD22	Edelstahleffekt			

DESIGNED IN GERMANY

mit Wand- oder Glasbefestigung
(erhaben od. flächenbündig) Rohrlänge (1000/1500 mm) beliebig kürzbar

Wandbefestigung

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8686MS7-1000 8686MS7-1500	glanzverchromt/ Rohr Aluminium-spezialgebeizt-glanzeloxiert	6-10 mm	Handtuchhalter mit verschiedenen Befestigungen	1/1

DESIGNED IN GERMANY

Bis 1000 mm Länge variabel
Bei Bestellung bitte Achsmaß mit angeben!
Größere Längen auf Anfrage.

EDELSTAHL Rost frei STAINLESS STEEL

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8063VA-V 8063VA1-V	Edelstahl Edelstahl poliert	6-10 mm	Handtuchhalter für Glas erhaben	1/1

MADE IN GERMANY

Mit Glasbefestigung und Griffstück
Rohrlänge (1000 mm) beliebig kürzbar

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8687MS7-1000	glanzverchromt/ Rohr Aluminium-spezialgebeizt-glanzeloxiert	6-10 mm	Handtuchhalter für Glas	1/1

DESIGNED IN GERMANY

mit Wand- oder Glasbefestigung
(erhaben od. flächenbündig) Rohrlänge (1000/1500 mm) beliebig kürzbar

Wandbefestigung

Black EDITION

Artikel-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8688MS7-1000	glanzverchromt	6-10 mm	Handtuchhalter mit	1/1
8688MSPVD35-1000	schwarz matt		verschiedenen	
8688MSPVD36-1000	schwarz glänzend		Befestigungen	
8688MS7-1500	Rohr Aluminium-spezial-gebeizt-glanzeloxiert			

DESIGNED IN GERMANY

Mit Glasbefestigung und Griffstück
Rohrlänge (1000 mm) beliebig kürzbar

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8689MS7-1000	glanzverchromt Rohr Aluminium-spezialgebeizt-glanzeloxiert	6-10 mm	Handtuchhalter für Glas	1/1

DESIGNED IN GERMANY

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8687VA-F	Edelstahl	8-10 mm	flächenbündige Befestigung für 8687/8689	1/1

DESIGNED IN GERMANY

Passendes Rohr in Messing glanzverchromt für 8688MS7 und 8689MS7 finden Sie auf Seite 202.

aufsteckbar auf Glasoberkante
keine Glasbearbeitung

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8490MS7-L	glanzverchromt	6-10 mm	Überdrückungsschutz Variante links (Türanschlag)	1/1

DESIGNED IN GERMANY

Anwendungsbeispiel für 8490MS7-L

Anwendungsbeispiel für 8490MS7-L

aufsteckbar auf Glasoberkante
keine Glasbearbeitung

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8490MS7-R	glanzverchromt	6-10 mm	Überdrückungsschutz Variante rechts (Türanschlag)	1/1

DESIGNED IN GERMANY

Anwendungsbeispiel für 8490MS7-R

Anwendungsbeispiel für 8490MS7-R

Art.-Nr.	Oberfläche	Plattendicke	Artikelbezeichnung	VE/Stück
31322VA	Edelstahl	8-12,76	Boden-Halter für vertikale Glasbefestigung	1/1
31322VA1	Edelstahl poliert			

DESIGNED IN GERMANY

Für die Stabilität der Dusche empfehlen wir die kürzbare runde oder eckige Stabilisationsstange nicht länger als 1200 mm.
Bitte bei der Planung berücksichtigen:
Eine Dusche mit Relingsystem erreicht ab einer gewissen Größe nicht die Stabilität einer Dusch-abtrennung mit Stabilisationsstange und T-Stück.
Achtung: Je nach Belastung, Türgröße und Anforderung an die Steifigkeit, werden zusätzliche Aussteifungsartikel benötigt. Je nach Größe der Seitenteile ist die Anzahl der Bodenhalter anzupassen. Türen sind in ihrem Öffnungsweg zu begrenzen. Dazu ist ein Überdrückungs- und Anschlag-schutz zu verwenden. Wir beraten Sie hierzu gerne.

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8374MS7	glanzverchromt	8-10 mm	Glastürriegel mit Schloss und Gegenkasten	mit Drehknopf außen und Verriegelungsstift innen	1/1

Art.-Nr.	Oberfläche	Glasdicke	Artikelbezeichnung	Merkmale	VE/Stück
8375MS7	glanzverchromt	8-10 mm	Glastürriegel mit Schloss und Gegenkasten	mit Schauscheibe rot/grün und Verriegelungsstift innen	1/1

Nicht für stark frequentierte und öffentliche Bereiche! Fragen Sie uns. Wir helfen Ihnen weiter.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	VE/Stück
Z061	Dichtprofilschere	1/1
Z061-1	1x Ersatzmesser für Z061	1/1
Z061-5	5x Ersatzmesser für Z061	1/1

zur Einstellung der Excenter-Rolle bei Vivere II

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	VE/Stück
Z058	verstellbarer Stirnlochschlüssel Ø 3 mm	1/1

zur Montage der Punktbefestigung, z. B. bei 7772VA

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	VE/Stück
Z059	verstellbarer Stirnlochschlüssel Ø 2,5 mm	1/1

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8877HZ	für die Montage von Beschlägen an Glaswänden	1/1

für Duschtürband Pillango

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8479ST8	Inbusschlüssel abgewinkelt 4 mm	1/1

zusammen in einem Polybeutel; je 100 x 80 mm

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	VE/Stück
8870KU0	je 2 Platten Weich-PVC in 2 und 3 mm Stärke	1/1

Glasdicke: 6-10 mm

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	VE/Stück
KUSCHL11X8X20	Schlauchstück (1,5 mm) für Kantenschutz	1/1

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	VE/Stück
Z092VA	Spanplattenschraube, Senkkopf, TX25-Antrieb 6x60 A2	1/1
Z092VA5		
Z092VA6		

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	VE/Stück
7083-1VA	Senk-Holzschraube Kreuzschlitz 6 x 50 mm	1/1
S7997A2D5X60	Senk-Holzschraube Kreuzschlitz 5 x 60 mm	1/1

VA5 = Edelstahl glanzverchromt

VA6 = Edelstahl mattverchromt

vetroClean

Das saubere Duschenglas

Dauerhaft geschützte Brillanz

FLACHGLAS
MARKENKREIS

Sauber. Sicher. Schön.

Ganzglasduschen und -abtrennungen passen mit ihrer transparenten Leichtigkeit zu jeder Stilrichtung und zu jedem Grundriss eines Bades. Sie werden aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) gefertigt und sind durch eine thermische Spezialbehandlung hoch widerstandsfähig gegen mechanische Belastungen. Glas bietet eine einzigartig brillante Optik und ist aufgrund seiner spezifischen Eigenschaften das ideale Material, um den besonderen Anforderungen in der Dusche dauerhaft zu widerstehen.

Die Oberfläche von normalem Glas ist mikroskopisch jedoch überraschend porös und rau, so dass Schmutz und Kalk daran besonders gut haften.

Das neue Duschenglas vetroClean ist anders. Eine Beschichtung, die fest mit dem Glas verbunden ist, versiegelt die Oberfläche und glättet diese. Die Anhaftung von Schmutz und Kalk wird verringert und das Glas lässt sich wesentlich einfacher reinigen. Zudem braucht es nicht so häufig gereinigt werden – nach dem Duschen reicht meist ein Abspülen mit Wasser. Zusätzlich schützt diese Versiegelung das Glas vor Korrosion – eine Schädigung von Duschenglas, die häufig mit Kalkablagerungen verwechselt wird.

Weitere Informationen unter:
www.vetroClean.de

Deutlich sichtbare Glaskorrosion bei normalem Glas nach 1.000 Stunden Lagerung bei 60 °C und 90 % rel. Luftfeuchtigkeit

vetroClean nach dem gleichen Test: keine sichtbaren Schädigungen; der Schutz vor Glaskorrosion wirkt.

So nutzen Sie vetroClean:

1 Wasser und Seifenschaum treffen beim Duschen auf das Glas

2 Nach dem Duschen das Glas mit dem Wasserstrahl der Dusche abspülen, um Seifenreste zu entfernen

3 Das Duschenglas ist geschützt vor Glaskorrosion und braucht deshalb nicht abgewischt werden

4 Etwaige Trocknungsränder lassen sich bei der seltener erforderlichen Grundreinigung mühelos entfernen

Getestet. Wirksam. Beständig.

Die Funktion der Versiegelung und deren Dauerhaftigkeit wurde mit umfangreichen Tests geprüft. Die Beanspruchungen eines Duschenglases, denen dieses während seiner Nutzungsdauer ausgesetzt ist, wurden mit einem beschleunigten Hitze- und Feuchtigkeitstest simuliert, um den Schutz gegen Glaskorrosion zu prüfen.

Nach 1.000 Stunden durchgängiger Lagerung bei 60 °C, 90 % rel. Luftfeuchtigkeit mit einem pH-Wert von 7 (neutral) wies normales Glas mit einer milchigen Eintrübung der Glasoberfläche deutlich sichtbare Zeichen von Korrosion auf. An vetroClean waren keinerlei Eintrübungen sichtbar. Die mechanischen Beanspruchungen durch Wischer oder Putzlappen sowie chemische durch Reinigungsmittel simulierten weitere Tests – jeweils kombiniert mit der Hitze- und Feuchtigkeitslagerung. Auch nach diesen Tests wies vetroClean keinerlei optische Beeinträchtigungen auf und bewies damit seine Dauerhaftigkeit und Widerstandsfähigkeit in der Nutzung.

Sea

Art.Nr. 3234

PM-DU-0919-S15

Flora & Fauna

Heather

Art.Nr. 2078

Dune **Art.Nr. 2086**

Flora & Fauna

Willow

Art.Nr. 2084

Glas Fritz®
Gerhard Fritz GmbH

Glasgrosshandel

Rümminger Strasse 17
79539 Lörrach

Telefon: +49 7621 93 16 0
Telefax: +49 7621 93 16 90
E-Mail: **info@glas-fritz.com**

Glas Fritz®
Gerhard Fritz GmbH

Vertriebsbüro Freiburg/Umland

Hanferstraße 1
79108 Freiburg

Telefon: +49 761 15 18 69 50
Telefax: +49 761 15 18 69 62
E-Mail: **freiburg@glas-fritz.com**

GLASFRITZ®
Glasgrosshandel

Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer bei Abmessungen, Technik sowie Abbildungen vorbehalten. Farben werden aus drucktechnischen Gründen nicht realistisch dargestellt