

Pyranova® Brandschutzglas

Feuerwiderstandsklasse EI (F)

GLASFRITZ
Glasgrosshandel

Bitte zutreffendes Feld ankreuzen

Anfrageformular

oder

Bestellformular

Glas Fritz Schweiz GmbH
Weidenweg 14
4310 Rheinfelden
Fon +41 61 / 4 11 89 00
Fax +41 61 / 4 11 89 01
info@glas-fritz.ch
www.glas-fritz.ch
CHE-113.374.350 MWST

Ihre Daten werden für die Bearbeitung ihrer Anfrage in unser ERP-System aufgenommen.
Informationen zum Datenschutz finden sie unter: www.glas-fritz.de/datenschutz/

Kontaktdaten:

Ansprechpartner	_____	USt-ID/CHE	_____
Firma	_____	Kundennr.	_____
Adresse	_____	Angebotsnr.	_____
Telefonnummer	_____	Datum	_____
E-Mail	_____	Bauvorhaben	_____

Anwendungsbereich

Innen Außen

Aufbau

Monoglas Isolierglas Stoßfugenausführung

Dicke des Brandschutzglases

Pyranova®	EI (F) 30	EI (F) 60
ohne VSG (2.0)	15 mm	23 mm
mit VSG (2.1)	19 mm	27 mm

Folie für VSG

Standard
Matt
Schallschutz: R_w-Wert: dB

Nur für Isolierglas ausfüllen

Glasart Gegendseibe

Float ESG
VSG (ab 6mm) VSG Matt (ab 6 mm)
Sonstige: _____

Sonderbearbeitung Gegendseibe

Wärmeschutzschicht (U_G-Wert: _____ W/m²K)
Sonnenschutzschicht (A51¹ oder A71²)
Sprossen - Grösse: 18/10 26/10 - RAL³ _____

Dicke der Gegendseibe

4 mm 8 mm
5 mm 10 mm
6 mm 12 mm

Füllung SZR

Luft
Argon

Maximale Dicke

_____ mm

Der SZR wird generell aus Edelstahl gefertigt!

Position Anzahl Breite (mm) x Höhe (mm) Anmerkungen

1.	_____	_____	_____	_____	_____
2.	_____	_____	_____	_____	_____
3.	_____	_____	_____	_____	_____
4.	_____	_____	_____	_____	_____
5.	_____	_____	_____	_____	_____
6.	_____	_____	_____	_____	_____



Geschäftsführer: Ralph Fritz
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen

CREDIT SUISSE (BC-Nr. 4835)
SFR Zahlungen: CH20 0483 5148 4334 3100 0
BIC: CRESCHZZ80A
EUR Zahlungen: CH83 0483 5148 4334 3200 0
BIC: CRESCHZZ80A

¹A51 Sonnenschutzschicht mit einem g-Wert von 28% und einem Lichttransmissions-Wert von 52% bei einem Standardaufbau Float 6 mm / SZR 16 mm / Float 4 mm.
²A71 Sonnenschutzschicht mit einem g-Wert von 37% und einem Lichttransmissions-Wert von 70% bei einem Standardaufbau Float 6 mm / SZR 16 mm / Float 4 mm.
³Standardfarben ohne Aufpreis, weitere Farben nach Aufpreis erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.